

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW (KATALOG "LOGSTOR")

L.P.	MATERIAŁ	NR KAT.	J. M.	ILOŚĆ
1	Rura preizolowana TwinPipe (seria 1) 12 m, 48,3+48,3/160	2090	szt.	3
1	Rura preizolowana TwinPipe (seria 1) 6 m, 48,3+48,3/160	2090	szt.	1
2	Rura preizolowana TwinPipe (seria 1) 12 m, 42,4+42,4/160	2090	szt.	1
3.1	Odgałęzienie termokurczliwe proste TX (do wcinki na gorąco) 76,1+76,1/225 - 48,3+48,3/160 z pianką do zalewania (kpl)	5191	szt.	1
3.2	Armatura do wcinki na gorąco 48,3 (BROEN)	4280	szt.	2
3.3	Nakładki wzmacniające 76,1-48,3	5426	szt.	2
3.4	Złączka kotwiąca 48,3+48,3	0262	szt.	1
3.5	Złącze termokurczliwe usieciowane SXWP dla rur TwinPipe 48,3+48,3/160 z pianką do zalewania (kpl)	5031	szt.	1
4	Zawór odcinający TwinPipe (seria 1) 48,3+48,3/160 (L= 1,68m)	4290	szt.	1
5	Trójnik preizolowany TwinPipe (seria 1) 48,3+48,3/160 - 42,4+42,4/160 (L= 1,1m, A= 0,7m)	3490	szt.	1
6	Łuk preizolowany poziomy równoramienny 90° TwinPipe (seria 1), 2,5xd, 48,3+48,3/160 (LxL = 1x1m)	2590	szt.	2
7	Łuk preizolowany poziomy równoramienny 90° TwinPipe (seria 1), 2,5xd, 42,4+42,4/160 (LxL = 1x1m)	2590	szt.	1
8	Złącze termokurczliwe usieciowane SXWP dla rur TwinPipe 48,3+48,3/160 z pianką do zalewania (kpl)	5031	szt.	8
9	Złącze termokurczliwe usieciowane SXWP dla rur TwinPipe 42,4+42,4/160 z pianką do zalewania (kpl)	5031	szt.	3
10	Rura wejściowa TwinPipe (seria 1), 2,5xd, 42,4+42,4/160 (LxL = 1,5x2,5m)	2592	szt.	1
11	Mufa końcowa 48,3+48,3/160 z pianką do zalewania (kpl)	5790	szt.	1
11.1	Dennica DN40	1008	szt.	2
12	Przejście przez ścianę 42,4+42,4/160			
12.1	Końcówka termokurczliwa (42,4+42,4/160)	5600	szt.	1
12.2	Pierścień uszczelniający gumowy (160)	5800	szt.	2
13	Taśma smarna (10 m)	8019	rol.	1
14	Taśma ostrzegawcza wąska (500 m)	7150	rol.	1

L.P.		MATERIAŁ (SYSTEM ALARMOWY)	NR KAT.	J. M.	ILOŚĆ
1	LOGSTOR	Taśma papierowa (50 m)	6602	rol.	1
2		Łącznik zaciskowy do poj. drutu (100 szt.)	6603	kpl.	1
3		Uchwyty przewodowe (50 szt.)	6639	kpl.	1
4		Koszulka izolacyjna (50 szt.)	6712	kpl.	1
5		Drut miedziany (25 m)	6610	rol.	1

L.P.	MATERIAŁY DODATKOWE	ILOŚĆ	UWAGI
1	Zawór kulowy do spawania BROEN DZT DN 32 mm, PN 25, Tmax=150°C	2 szt.	BROEN DZT
2	Rura stalowa bez szwu DN 32 (dz/g-42,4/2,9)	2 m	
3	Kolana hamburskie stalowe DN 32 (dz/g-42,4/2,9)	2 szt.	
4	Właz żeliwny klasy B-125 z rurą teleskopową DN315	1 szt.	